

BS450TURN_400V

Metallbandsäge



- präzise Metallbandsäge in schwerer Ausführung
- Schnittwinkelverstellung-Schraubstock:L: 0-45°
- Schnittwinkelverstellung Sägearm: 0- 45°
- nach abgeschlossenem Schnitt automatische Abschaltung mittels Endschalter
- robuster Schraubstock (Auflagefläche zum Boden = 644 mm)
- hydraulischer Senkzylinder für stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit
- Manometer für Anzeige der Sägebandspannung
- Maschinenstand mit Kühlmittel tank (24 l) und Kühlmittelpumpe (25 W)

Lieferumfang: Bi-Sägeblatt (M42) 3300 x 27 x 0,9 mm (TPI 4/6)



3.249,17

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

BS450TURN_400V

Metallbandsäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200
Aufstellmaß in mm	1735 x 1350 x 1090(1700)
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	254
Schnittleistung LxH 45° in mm	205 x 254
Schall-Leistungspegel in dB(A)	89
Bruttogewicht in kg	396
Verpackungsbreite in mm	760
Verpackungshöhe in mm	1.140

Spannung	400 V / 50 Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	254
Schnittleistung LxH 90° in mm	380 x 254
Schnittleistung quadratisch 90° in mm	254
Schall-Druckpegel in dB(A)	74,3
Nettogewicht in kg	332
Verpackungslänge in mm	1.800
EAN Code	9120132140601

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**